

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R35-1010-26-C27-99-00-000

4 077 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3745

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Бензин / LPG

⚖ Полная масса  
3500

### ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

+ Добавлено, 30000.00 ₽

ПАКЕТ "КОМФОРТ"

+ Добавлено, 31000.00 ₽

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3745

Колея задних колес, мм  
1560

Колея передних колес, мм  
1750

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
УМЗ А2755

Экологический класс  
Евро-5

Описание двигателя  
четырехтактный, с искровым зажиганием

Тип топлива  
Бензин / LPG

Подача топлива  
Распределенный впрыск топлива

Степень сжатия  
10,0

Объем двигателя, куб. см  
2690

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
108 / 78.5

Крутящий момент, Н\*м  
220.5

Блок управления двигателем  
Микас 12, 9867.3763004 - при работе на бензине и газе

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин  
185/75R16C

Скоростная категория шин  
N (140 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
104/102

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение  
устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

Компоновка  
полукапотная

Количество мест  
1+2

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, однорядная, трехместная

Категория транспортного средства  
N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

МАССА

Полная масса, кг  
3500

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
1550

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
2600

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Стояночный тормоз  
механический (тросовый) привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода  
4x2

Вид привода  
Задний

Ошиновка  
Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

|                                                                                      |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Места расположения VIN                                                               | Места расположения таблички изготовителя    |
| На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней рессоры; На табличке изготовителя | На задней стойке проема правой двери кабины |

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя слева

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель и нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

|                                                                                            |                                                                  |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель                                                                              | Внутренняя длина фургона, мм                                     | Внутренняя ширина фургона, мм                                                            |
| сторонние доработки                                                                        | 4100                                                             | 2050                                                                                     |
| Внутренняя высота фургона, мм                                                              | Объем внутреннего грузового пространства, м3                     | Кол-во европаллет (1200x800), ед.                                                        |
| 2000                                                                                       | 16,81                                                            | 8                                                                                        |
| Вид утеплителя / Толщина, мм                                                               | Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм          | Толщина передней стенки, мм                                                              |
| Экструдированный пенополистирол 80                                                         | Оцинкованный уголок 200 мм                                       | 80                                                                                       |
| Толщина боковых стенок, мм                                                                 | Толщина крыши, мм                                                | Толщина задней двери, мм                                                                 |
| 80                                                                                         | 80                                                               | 80                                                                                       |
| Залицовочные уголки                                                                        | Наугольники                                                      | Подрамник (каркас основания кузова)                                                      |
| Наружные - алюминиевый профиль с анодированным покрытием Внутренний - оцинкованный профиль | Наугольник пластиковый                                           | Подрамник повышенной коррозионной стойкости                                              |
| Крепление фургона к раме шасси                                                             | Фурнитура (петли, замки)                                         | Портал ворот                                                                             |
| Крепление к раме жесткими и упругими соединениями                                          | Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору на каждую дверь | Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали с покрытием, с водоотводящим козырьком |
| Фиксатор дверей                                                                            | Отбойники                                                        | Подкрылки                                                                                |
| Имеется, «Т»-образный оцинкованный                                                         | Резиновые - 2 ед.                                                | Пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками                                          |
| Ручка на заднем портале                                                                    |                                                                  |                                                                                          |

|                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имеется, с одной стороны                                                         | Лесенка<br>Имеется                                                                        | Элементы крепления груза на стенах<br>Такелажная рейка с каждой стороны                                      |
| Элементы крепления груза на полу<br>Отсутствуют                                  | Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)<br>Отсутствует                        | Боковая защита<br>Отсутствует                                                                                |
| Уплотнители дверей<br>3-х лепестковый                                            | Освещение<br>Светодиодное                                                                 | Передние белые габаритные фонари<br>Имеются                                                                  |
| Задние красные габаритные фонари<br>Имеются                                      | Задний доп. стоп сигнал<br>Отсутствует                                                    | Дополнительно<br>Сетовозвращающая контурная маркировка<br>Передняя стена со специальными усилителями для ХОУ |
| Наружная обшивка / Толщина, мм<br>Армированный пластик                           | Внутренняя обшивка / Толщина, мм<br>Армированный пластик                                  | Пол<br>Транспортная фанера с противоскользящей поверхностью                                                  |
| Напольное покрытие / Толщина, мм<br>Транспортная фанера с нескользящим покрытием | Задние двери<br>Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении | Количество петель на дверях<br>3 ед на каждой двери                                                          |
| Вид САТ<br>Изотермический фургон                                                 | Боковые двери (имеется, отсутствует)<br>Отсутствуют                                       |                                                                                                              |