

САМОСВАЛ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330270-1753-09-634-20-00-015

2 721 600,00 Р* ~~3 024 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



АКЦИИ

☒ Фирменный кредит - 302400 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Колесная база
2900Тип топлива
бензин Количество мест
1+2 Тип привода
4x4

ОПЦИИ

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 Р

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ

+ 2500.00 Р

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

+ 12000.00 Р

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;
утеплитель облицовки радиатора;

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Категория транспортного средства

N1G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

УМЗ А275

Экологический класс

евро-5

Тип топлива

бензин

Объем двигателя, куб. см

2690

Мощность двигателя, л.с.

108

Крутящий момент, Н*м

220.5

МАССА

Полная масса, кг

3500

ШИНЫ

Размерность шин

195/75R16C

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода

4x4

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

КПП
5МКПП

Раздаточная коробка
механическая, двухступенчатая, без
дифференциала, с функцией отключения
привода переднего моста

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км
3 года или 80 000 км.

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм
2900

НАДСТРОЙКИ

Производитель
собственное производство

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внутренняя длина платформы, мм
3058

Внутренняя ширина платформы, мм
2010

Внутренняя высота платформы, мм
946

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Масса перевозимого груза, кг
1335

Объем самосвальной платформы, м3
5,81466468

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал бортов Сварные с панелями из стального катанного профиля с ЛКП	Герметизация открывающихся бортов Отсутствует
Комплектация надставными бортами Надставные борта в комплекте	Угол опрокидывания платформы назад / на стороны, град. 50/45 Дополнительно Комплектация "Эконом": минигидростанция с электроприводом, замедлитель опускания платформы (пр-во Италия), ограничитель хода электрический ОХЭ-1, настил пола из стального листа, верхняя навеска заднего борта
Настил пола Стальной лист	
Коробка отбора мощности -	Управление КОМ -
Опрокидывающее устройство гидравлическое с приводом от минигидростанции с питанием от аккумуляторной батареи	Управление подъемом-опусканием платформы выносной пульт управления на проводе длиной 1,5 м
Производитель гидроцилиндра САЗ (Россия)	Гидроцилиндр Телескопический 3-х звенный (САЗ)
Опоры опрокидывания платформы ITALAUTOCAR (Италия)	Вид САТ Самосвал
ТИП ПЛАТФОРМЫ	
Платформа Цельнометаллическая с открывающимися боковыми и задним бортами	Тип разгрузки 3-х сторонняя

НАДРАМНИК

Надрамное устройство
Составной надрамник с покрытием ЛКП

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Борта
Сварные с панелями из стального катанного профиля с ЛКП

* Скидка при приобретении указанного автомобиля в кредит в рамках Фирменной кредитной программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..