

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R25-0051-26-AA3-60-00-900

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Серый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3145

Тип топлива  
Бензин / LPG

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

Мощность двигателя  
78.5

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
5520

Ширина, мм  
2210

Высота, мм  
3090

Колесная база, мм  
3145

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
5МКПП

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

УМЗ А2755

Тип топлива

Бензин / LPG

Мощность двигателя, кВт.

78.5

Крутящий момент, Н\*м

220.5

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Экологический класс

Евро-5

Объем двигателя, куб. см

2690

Мощность двигателя, л.с.

108

Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

185/75R16C

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

Загрузочное пространство

фургон изотермический

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав

B

## МАССА

Полная масса, кг  
3500

Снаряженная масса, кг  
2497

Грузоподъемность, кг  
1003

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический  
контурный привод с диагональным  
разделением, с АБС; передние и задние  
тормозные механизмы - дисковые

Стояночный тормоз  
механический (тросовый) привод к барабанным  
(специальным барабанным) тормозным  
механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

Вид привода  
Задний

Ошиновка  
Двускатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км  
2 г. или 100 000 км.

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

## РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм  
3100

Внешняя ширина фургона, мм  
2200

Внешняя высота фургона, мм  
2200

Внутренняя длина фургона, мм  
2930

Внутренняя ширина фургона, мм  
2040

Внутренняя высота фургона, мм  
2030

## ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ФУРГОНА

Коэффициент теплопроводности кузова, кВт  
0,52

**ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ**

|                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Объем внутреннего грузового пространства, м3<br>12,133716 | Кол-во европаллет (1200x800), ед.<br>5 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|

**СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ**

|                                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Вид утеплителя / Толщина, мм<br>Экструдированный пенополистирол 80 | Толщина передней стенки, мм<br>80 |
| Толщина боковых стенок, мм<br>80                                   | Толщина крыши, мм<br>80           |
| Толщина задней двери, мм<br>80                                     | Толщина пола, мм<br>90            |

**ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА**

|                                                                                       |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм<br>Алюминиевый профиль 190 мм | Наугольники<br>Наугольник пластиковый |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|                                                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Залицовочные уголки<br>Алюминиевый профиль прямоугольный                | Отбойники<br>Резиновые - 2 ед.                                                        |
| Подкрылки<br>Пластиковые                                                | Лесенка<br>Оцинкованная                                                               |
| Элементы крепления груза на стенах<br>Такелажная рейка с каждой стороны | Элементы крепления груза на полу<br>Отсутствуют                                       |
| Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)<br>Отсутствует      | Боковая защита<br>Имеется                                                             |
| Уплотнители дверей<br>3-х лепестковый                                   | Освещение<br>Внутреннее освещение светодиодное – 1 шт.<br>(включение света из кузова) |
| Передние белые габаритные фонари<br>Имеются                             | Задние красные габаритные фонари<br>Имеются                                           |
| Задний доп. стоп сигнал<br>Имеется                                      | Вид САТ<br>Изотермический фургон                                                      |

**ПОДРАМНИК**

|                                                                                                                                         |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подрамник (каркас основания кузова)<br>Интегрированный подрамник 160мм<br>повышенной коррозионной стойкости<br>(катафорезная обработка) | Крепление фургона к раме шасси<br>Стремянками с противосдвиговыми пластинами<br>с демпфирующими элементами |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ФУРНИТУРА**

|                                                                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Фурнитура (петли, замки)<br>Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому<br>запору на каждую дверь | Фиксатор дверей<br>Имеется, «Т»-образный оцинкованный |
| Ручка на заднем портале<br>Имеется, с одной стороны                                             |                                                       |

**ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ**

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Портал ворот<br>Несущая сварная рамка из оцинкованной стали<br>с катафорезной обработкой |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

**ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ**

|                                                                                         |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Наружная обшивка / Толщина, мм<br>Армированный пластик                                  | Внутренняя обшивка / Толщина, мм<br>Армированный пластик |
| Напольное покрытие / Толщина, мм<br>Транспортная фанера 18 мм с покрытием<br>"Gripstar" |                                                          |

**ДВЕРИ И ПРОЕМ**

|                                                                                              |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Задние двери<br>Двустворчатые, распашные на 270 градусов с<br>фиксацией в открытом положении | Количество петель на дверях<br>3 ед на каждой двери |
| Боковые двери (имеется, отсутствует)<br>Отсутствуют                                          |                                                     |