

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R25-0051-26-A97-60-00-900

**3 069 900,00 Р\*** ~~3 661 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);



### АКЦИИ

Сезонное предложение - 250000 Р  Фирменный лизинг/Гослизинг - 341100 Р

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
бензин / LPG

Количество мест  
1+2

Тип привода  
4x2

### ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 Р

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

АВТОМОБИЛЬ С УМЕНЬШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

+ 13000.00 ₺

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

+ 30000.00 ₺

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

бензин / LPG

Наименование двигателя

УМЗ А2755

Объем двигателя, куб. см

2690

Мощность двигателя, л.с.

108

Крутящий момент, Н\*м

220.5

Экологический класс

евро-5

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический контурный привод с диагональным разделением, с АБС; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

### МАССА

Полная масса, кг

3500

### ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав

B

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

2 года или 100 000 км

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

## КУЗОВ

Конструкция

бескаркасный сэндвич

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)

ЭПС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм

Вместимость европаллет, ед.

5

Объем, м3

11,7

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

2990x2100x1860

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

3100x2200x2000

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м<sup>2</sup>°С

не более 0,55

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ пол)

армированный пластик

Внешняя обшивка (задние двери)

армированный пластик

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ задние двери)

армированный пластик

Покрытие пола

транспортная фанера 18 мм

Дополнительное напольное покрытие

GripStar

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление

алюминиевый профиль

Отбортовка

алюминиевый профиль 190 мм

## ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг

оцинкованная сталь

Ручка замка

тип PUSH

Фиксатор

оцинкованный, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала

оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах

такелажные рейки

Элементы крепления на полу

-

Гидроборт

-

Обтекатель

-

Лесенка на заднем свесе

выдвижная оцинкованная

Освещение фургона

светодиодное

Закладные для ХОУ

-

Инструментальный ящик

-

Прочее

-

Вид САТ

Изотермический фургон

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..