

## АВТОГУДРОНАТОР ГАЗОН NEXT

C41R13-106B-40-H74-25-00-000

**7 674 300,00 Р\*** ~~8 927 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



### АКЦИИ

 Фирменный лизинг/Гослизинг

- 852700 Р



Сезонное предложение

- 400000 Р

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
8700 Тип привода  
4x2

### ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₹

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Объем двигателя, куб. см

4433

Мощность двигателя, л.с.

169

Крутящий момент, Н\*м

662

Экологический класс

евро-3

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

### МАССА

Полная масса, кг

8700

### ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 200 000 км.

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Максимальная ширина розлива, м

4

Изменение ширины розлива

ручное, кратное 0,19 м

Вид топлива

дизельное

Битумный насос

шестерённый

Разогрев битума в цистерне

дизельной горелкой с ручным управлением

Розлив битума

распределитель циркуляционного типа

Регулировка нормы розлива

из кабины

Число форсунок, шт

21

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Привод рабочего оборудования автогудронатора от КОМ	Привод подъём / опускание распределителя гидравлический
Привод открывание / закрывание форсунок гидравлический	Система автоматического управления САУ (система точного дозирования) -
Система автоматического поддержания температуры (автоматическая горелка) -	Очистка битумных коммуникаций промывка дизельным топливом и продувка сжатым воздухом
Ручной распылитель материала наличие Прочее	Ручная горелка наличие
система фильтрации гидравлического масла. система охлаждения гидравлического масла. система оповещения об аварии гидросистемы. отслеживание уровня и температуры масла гидравлического визуальное, при помощи уровнемера. дублирующее управление в задней части автомобиля. смотровая площадка с поручнями безопасности	Вид САТ Автогудронатор

## РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм 6263	Габаритная ширина а/м, мм 2755
Габаритная высота а/м, мм 2400	

## ЦИСТЕРНА

Объём емкости, м3 3,5	Сечение емкости эллипс
Толщина теплоизоляционного слоя, мм 50	Материал облицовки нержавеющая сталь

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..