

## РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1020-25-M29-19-00-000

8 955 000,00 Р\* ~~9 255 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг. Валдай - 300000 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Колесная база  
5750 Полная масса  
18000 Тип привода  
4x2Тип топлива  
дизель

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение  
устройство вызова экстренных оперативных  
служб;

Категория транспортного средства  
N3 - Транспортные средства, предназначенные  
для перевозки грузов и имеющие технически  
допустимую максимальную массу более 12 т

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, двухдверная,  
однорядная, трехместная, с одним спальным  
местом

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
8МКПП

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

Стояночный тормоз

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

## МАССА

Полная масса, кг  
18000

## ШИНЫ

Размерность шин  
295/80R22.5

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
Cummins ISB6.7

Экологический класс  
евро-5

Тип топлива  
дизель

Объем двигателя, куб. см  
6690

Мощность двигателя, л.с.  
262

Крутящий момент, Н\*м  
956

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами

Задняя подвеска  
зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими амортизаторами

## ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
5750

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)+  
Carrier Citimax 1000 (-20°...+12 °С)

Элементы крепления на стенах  
такелажные рейки

Гидроборт  
-

Лесенка на заднем свесе  
наличие

Инструментальный ящик  
-

Вид САТ  
Рефрижератор

КУЗОВ

Конструкция  
бескаркасный сэндвич

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм  
7630х2460х2470

Вместимость европаллет, ед.  
18

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)  
ЭППС 80/ 60/ 100/ 85/ 100 мм

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Материал заднего портала  
нержавеющая сталь

Элементы крепления на полу  
-

Обтекатель  
-

Освещение фургона  
светодиодное

Прочее  
камера заднего вида

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм  
7800х2590х2700

Объем, м3  
46,2

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С  
не более 0,4

Температурный режим  
-20°...+10 °С

Производитель и модель ХОУ  
Carrier

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ пол)  
плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)  
армированный пластик

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ задние двери)  
плакированный металл

Покрытие пола  
транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие  
алюминий рифленый

Внутренний жесткий слой пола  
фанера

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление  
алюминиевый профиль

Отбортовка  
алюминий рифленый 250 мм

## ФУРНИТУРА

Ручка замка  
тип Дельта

Материал замка, петель, штанг  
нержавеющая сталь

Фиксатор  
нержавеющий, «Т»-образный

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .