


АВТОМАСТЕРСКАЯ И ТЕХПОМОЩЬ ВАЛДАЙ 18


FB6R31-1040-34-H94-77-00-000


ВЫГОДА ДО 300 000,00 Р*

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода
4x2

Тип топлива
дизель

 Полная масса
18000

 Количество мест
1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

задняя пневматическая подвеска
пневмосиденье водителя
КОМ от КПП
топливный бак 450л
лизнованный головной свет

ОБЩЕЕ

Посадочных мест
3

Категория транспортного средства
N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

Количество мест
1+2

Категория водительских прав
С

МАССА

Полная масса, кг

18000

ШИНЫ

Размерность шин

295/80 R22.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC/VSF

барабанные тормоза всех колес

ПРИВОД

Тип привода

4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года без ограничения пробега

Гарантия от сквозной коррозии

3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

Cummins

Объем двигателя, куб. см

6.7

Мощность двигателя, л.с.

262

Крутящий момент, Н*м

956

Экологический класс

евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

КУЗОВ

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) Внутренняя длина фургона, мм
ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм 6100

Внутренняя ширина фургона, мм Внутренняя высота фургона, мм
2450 2030

Объем, м3
30,3

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол) Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)
плакированный металл ламинированная фанера

Покрытие пола Дополнительное напольное покрытие
транспортная фанера автолин

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Залицовочные уголки Уплотнитель дверей
алюминиевый профиль 2-х лепестковый

Бортовой ввод Розетки
- -

Освещение внутри фургона Окна
наличие 2 глухих окна в задней двери, 1 глухое окно в боковой двери и одно напротив раздвижное

Другое Вид САТ
перегородка, разделяющая фургон на два отсека переговорное устройство. три сиденья с ремнями безопасности в пассажирском отсеке. стол складной. автономный отопитель Планар в пассажирском отсеке Автомастерская и техпомощь

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг
оцинкованная сталь

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование и мебель
Верстак с тисками

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

распашного типа, выдвижные трапы под боковой и задней дверьми