

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A22R35-1100-26-G20-67-00-000

ВЫГОДА ДО 250 000,00 Р*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

бензин/LPG



Количество мест

1+6



Тип привода

4x2

ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12В

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

передняя независимая двухрычажная подвеска
со стабилизатором поперечной устойчивости
оцинкованный кузов
термо-шумоизоляция кабины
минимальный радиус разворота от 5,7 м

МАССА

Полная масса, кг

3500

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+6

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

Категория водительских прав

B

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ШИНЫ

Размерность шин

185/75 R16C

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлическая система

ABS

ESC

дисковые тормоза всех колес

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года или 200 000 км

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

бензин/LPG

Наименование двигателя

Evotech LPG

	Объем двигателя, л
	2.7
Мощность двигателя, л.с.	Крутящий момент, Н*м
108	220.5

Экологический класс
евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

ГАБАРИТЫ

Колесная база
L3

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

КУЗОВ

Конструкция каркасный	Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) ЭППС 80/ 80/ 80/ 80/ ЭППС 100 мм
--------------------------	--

Вместимость европаллет, ед. 5	Объем, м3 12,3
----------------------------------	-------------------

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм 4100x2050x2433	Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм 4200x2150x2533
---	---

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м²°C
не более 0,45

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол) плакированный металл	Внешняя обшивка (задние двери) плакированный металл
---	--

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери) плакированный металл	Покрытие пола транспортная фанера
---	--------------------------------------

Дополнительное напольное покрытие

-

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление
алюминиевый профиль

Отбортовка
оцинкованная сталь 200 мм

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг
оцинкованная сталь

Ручка замка
тип PUSH

Фиксатор
оцинкованный, «Т»-образный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала
оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах
такелажные рейки

Элементы крепления на полу

-

Гидравлический борт

-

Обтекатель

-

Лесенка на заднем свесе
выдвижная оцинкованная

Освещение фургона
светодиодное

Закладные для ХОУ
наличие

Инструментальный ящик

-

Прочее

-

Вид САТ

Изотермический фургон